

Колюнийчук В.П.
 Гриве А.
 Садунец А.В.
 10/10/2020

Утверждаю:
 Главный механик
 ЧАО «ЮЖКОКС»
 А.В.Садунец
 «10» 01 2020г.

Техническое задание на Вагон коксотушильный ВКТ V=21.6

Организация	ЧАО «Южкокс»
Адрес организации	Днепропетровская область, г. Каменское, ул. В.Чорновола, 1
Место эксплуатации	ЧАО "Южкокс», коксовый цех, коксовая батарея №5,6
Контактное лицо	Начальник коксового цеха Негодуйко Роман Александрович тел. +38 (067) 374 99 54

Наименование параметров	Ед. изм.	Значение
Емкость печи, обслуживаемой вагоном	м³	21,6
Температура кокса во время выдачи из печи	°С	1150±50
Грузоподъемность	т	до 13
Угол наклона пола	град	32
Ширина колеи	мм	1520
Подовый лист, торцевые фермы, передние фермы, тумбы рассекателя	сталь	12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77
Пол, затворы, торцевые фермы -облицованы	Чугун жаростойкий	ЖЧХ16 ГОСТ 7769-73
Тормоз	-	Пневматический прямодействующий
Привод открывания затворов (обеспечена синхронная работа обеих затворов)	—	рычажно-пневматический трансмиссионный
Крепеж изделий	сталь	20Х13 ГОСТ 5979-75
Рабочее давление воздуха в пневмомагистрал: привода	МПа (кгс/см²)	0,6 (6)
Время открывания затворов	сек	10-12
Затворы подвешены	-	Сферические подшипники скольжения
Управление	—	Крановое
Сигнализация положения затворов и установки под коксонаправляющие	—	электрическая
Блокировка	—	электрическая
Тележка передвижения	—	двухосная тележка
Режим работы	—	тяжелый