


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з персоналу та СП


А.А. Логачов

" " 20__ р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Дорога №5

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	25	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	85	

Склав Начальник ЗЦ  І.М.Слаква
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з персоналу та СП

А.А. Логачов

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На Дорога №15

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування покриття фрезою Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 40 мм	м2	550	
2	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-6	м2	550	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,165	
4	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	18,1	
5	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,165	
6	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	550	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	550	
8	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	66,44	

Склад: Начальник коксового цеху Р.О. Негодуйко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з персоналу та СП
А.А. Логачов
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Дорога №3

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування покриття фрезею Wirtgen W 500, при глибині фрезерування 40 мм	м2	920	
2	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-6	м2	920	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,552	
4	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	920	
5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	920	
6	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	111,136	
7	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	35	
8	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	115	

Склав: Начальник коксового цеху  Р.О. Негодуйко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]