

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Ремонт дороги № 1

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів К=1,06

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	950	
2	Розбирання бортових каменів	м	114	
3	Навантаження сміття вручну (Від каменів бортових)	т	8,208	
4	Перевезення сміття до 3 км	т	84,208	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного товщ. 20см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	290	
6	Шлак	м3	435	
7	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 5-20 мм	м2	1450	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-24-1, 18-24-2(До 5см)	м2	-1450	
9	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	94,78	
10	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,87	
11	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1450	
12	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	243,6	
13	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,43	
14	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	1450	

1	2	3	4	5
15	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	174	
16	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,43	
17	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	300	
18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	300	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]