



1.Размеры для справок.

Кор. КГ А.А.Быцак

2. Положения рычага соответствуют следующим положениям клапанов:

- I-клапан продуктов горения открыт, воздушный клапан закрыт;
- II-клапан продуктов горения открыт частично, воздушный клапан закрыт;
- III-клапан продуктов горения закрыт, воздушный клапан открыт частично;
- IV-клапан продуктов горения закрыт, воздушный клапан открыт.

3. Проект выполнен на основании чертежей подлинника №12136.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Сборочные единицы</u>		
1	AM12136.1.0	Клапан	1	
2	AM12136.2.0	Заслонка дроссельная	1	
3	AM12136.4.0-01	Механизм рычажный (№2)	1	
		<u>Детали</u>		
6	AM12136.3	Рамка	1	
7	AM12136.5	Втулка	1	
8	AM12136.7	Корпус	1	
9	AM12136.11	Прокладка рамки	1	
		<u>Стандартные изделия</u>		
12		Болт М8х35,46 ГОСТ 7796-70	14	
13		Болт М12х35,46 ГОСТ 7796-70	8	
14		Шайба 8,65Г ГОСТ64.02-70	14	
15		Шайба 12,65Г ГОСТ64.02-70	8	

[illegible]