



Примечания:

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H 14, валов h14 остальных IT14/2.
2. Точность отливки 8-7-11-8 по ГОСТ 26645-85.
3. Острые кромки притупить.
4. Неуказанные радиусы 1...3 мм.
5. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.

Размеры взяты по замерам с натуры.

ВНИМАНИЕ! изготовить опытный образец и испытать.

ПОДЛИННИК

					КОКСОВЫЙ	Э-9849				
						Коксовая батарея №5. Дверь коксовой печи. Кронштейн левый.	Лит.	Масса	Масштаб	
							И		9,3	1:2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист 1	Листов - 1		
Разраб.	Соломоненко	Сол	08.12.13		СЧ 15 ГОСТ 1412-85	ПАО "ЕВРАЗ БАГЛЕЙКОКС" г.Днепродзержинск				
Проверил	Меркулова	Мер	08.12.13							
ГИП	Меркулова	Мер	08.12.13							
Принял	Войтаник	Вой	08.12.13							
Н.контр.	Меркулова	Мер	08.12.13							
Утвердил	Чудненко	Чуд	08.12.13							